

種	類	ハードディスク内蔵 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ	
形	名	37HE1	42HE1
受信機型サイズ		37V	42V
電	源	AC 100V 50/60Hz共用	
消費電力		154W 電源「待機」時 0.3W、 電源「切」時 0.3W、 (機能動作時 22W)*1	165W 電源「待機」時 0.3W、 電源「切」時 0.3W、 (機能動作時 22W)*1
年間消費電力量 [標準] 時		140kWh/年	146kWh/年
区分名		DG2 (FHD、液晶倍速、付加機能2)	
スタンドを含む外形寸法 ()は本体のみ	幅	90.9(90.9)cm	102.0(102.0)cm
	高さ	63.8(57.8)cm	70.4(64.0)cm
	奥行	27.9(4.8)cm	33.8(4.8)cm
スタンドを含む質量 ()は本体のみ		16.0kg(15.0kg)	20.5kg(18.7kg)
液晶画面	画面寸法	幅81.9cm、 高さ46.1cm、 対角94.0cm	幅93.0cm、 高さ52.3cm、 対角106.7cm
	駆動方式	TFTアクティブマトリクス	
	画素数	水平1920×垂直1080	
受信チャンネル		地上アナログ：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) 地上デジタル：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) BSデジタル：BS000～BS999、110度CSデジタル：CS000～CS999	
スピーカー		3.5cm×16cm 2個	
音声出力		実用最大出力 10W+10W (総合音声出力 20W)(JEITA)	
内蔵ハードディスク容量		500GB (公称値)	
入力	HDMI入力1～4	HDMI (DeepColor, Lip Sync, ARC*2) HDMI3アナログ音声入力:200mV(rms)、22kΩ以上(口径3.5mmステレオミニジャック)	
	ビデオ入力1～3	S2映像*3：Y入力：1V(p-p)、75Ω、同期負、C入力：0.286V(p-p)(バースト信号)、75Ω 映像：1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声：200mV(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)	
出力	D5映像入力 (ビデオ入力1)	14ピン、1.27mmピッチ Y:1V(p-p)、Pb/Cb、Pr/Cr：0.7V(p-p)	
	USB(録画用)端子	USB2.0	
端子	光デジタル音声出力	トスリンク	
	音声出力(固定/可変)/アナログダビング出力端子	映像：1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック) 音声：200mV(rms)、2.2kΩ以下(ピンジャック)	
	LAN端子	RJ-45	
ヘッドホン端子		口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス8Ω～32Ω	
使用環境条件		温度：0℃～35℃、相対湿度：20%～80% (結露のないこと)	
角度調整範囲(テレビスタンド)		左右：約15° 前後：不可	

※1：電源「待機」時または電源「切」時に以下の動作をしているときの消費電力です。

- ・本機で受信したデジタル放送を外部機器で録画しているとき
- ・番組情報などを取得しているとき
- ・Eメール録画予約機能で設定した「POP3アクセス時刻」に、メールサーバーにアクセスしているとき

※2：ARC機能はHDMI入力1端子のみ対応しています。

※3：S2映像入力端子はビデオ入力2に装備しています。