

種	類	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ	
形	名	46F1	55F1
受信機型サイズ		46V	55V
電	源	AC 100V 50/60Hz共用	
消費電力		178W 電源「待機」時 0.16W、電源「切」時 0.11W、 (機能動作時 29W)* <sup>1</sup>	200W 電源「待機」時 0.15W、電源「切」時 0.10W、 (機能動作時 28W)* <sup>1</sup>
年間消費電力量 [標準] 時		160kWh/年	180kWh/年
区分名		DH1 (FHD、液晶4倍速、付加機能1)	DH1 (FHD、液晶4倍速、付加機能1)
スタンドを含む外形寸法 ( )は本体のみ	幅	109.2(109.2)cm	128.3(128.3)cm
	高さ	73.5(66.3)cm	85.2(77.2)cm
	奥行	28.8(2.9)cm	35.6(2.9)cm
スタンドを含む質量 ( )は本体のみ		24.5(21.5)kg	33.5(28.6)kg
液晶画面	画面寸法	幅101.8cm、高さ57.3cm、 対角116.8cm	幅121.0cm、高さ68.0cm、 対角138.8cm
	駆動方式	TFTアクティブマトリクス	
	画素数	水平1920×垂直1080	
受信チャンネル		地上アナログ：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) 地上デジタル：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) BSデジタル：BS000～BS999、110度CSデジタル：CS000～CS999	
スピーカー		2cm×6.5cm 4個、6cm丸 1個	
音声出力		実用最大出力 10W+10W+10W (総合音声出力 30W)(JEITA)	
入力端子	HDMI入力1～4	HDMI (DeepColor, Lip Sync, ARC* <sup>2</sup> ) HDMI3アナログ音声入力:200mV(rms)、22kΩ以上(口径3.5mmステレオミニジャック)	
	ビデオ入力1、2	映像:1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声:200mV(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)	
	D5映像入力 (ビデオ入力1)	14ピン、1.27mmピッチ Y:1V(p-p)、PB/CB、PR/CR:0.7V(p-p)	
	USB(録画用)端子	USB2.0	
	光デジタル音声出力	トスリンク	
	音声出力(固定/可変)端子	200mV(rms)、2.2kΩ以下(ピンジャック)	
	LAN端子	RJ-45	
	ヘッドホン端子	口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス8Ω～32Ω	
使用環境条件		温度:0℃～35℃、相対湿度:20%～80% (結露のないこと)	
角度調整範囲(テレビスタンド)		左右:約15° 前後:不可	

※1:電源「待機」時または電源「切」時に以下の動作をしているときの消費電力です。

- ・本機で受信したデジタル放送を外部機器で録画しているとき
- ・番組情報などを取得しているとき
- ・Eメール録画予約機能で設定した「POP3アクセス時刻」に、メールサーバーにアクセスしているとき

※2:ARC機能はHDMI入力1端子のみ対応しています。