

種	類	ハードディスク内蔵 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ	
形	名	32H1	37H1
受信機型サイズ		32V	37V
電	源	AC 100V 50/60Hz共用	
消費電力		118W 電源「待機」時 0.10W、 電源「切」時 0.09W、 (機能動作時 24W)*1	157W 電源「待機」時 0.11W、 電源「切」時 0.10W、 (機能動作時 24W)*1
年間消費電力量 [標準] 時		106kWh/年	153kWh/年
区分名		DN2 (FHD以外、液晶ノーマル、付加機能2)	DG2 (FHD、液晶倍速、付加機能2)
スタンドを含む外形寸法 ( )は本体のみ	幅	78.6(78.6)cm	90.2(90.2)cm
	高さ	58.6(52.5)cm	65.1(59.0)cm
	奥行	27.9(8.5)cm	27.9(9.3)cm
スタンドを含む質量 ( )は本体のみ		13.0(11.8)kg	16.5(15.3)kg
液晶画面	画面寸法	幅69.8cm、高さ39.2cm、対角80.0cm	
	駆動方式	TFTアクティブマトリクス	
	画素数	水平1366×垂直768	水平1920×垂直1080
受信チャンネル		地上アナログ：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) 地上デジタル：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) BSデジタル：BS000～BS999、110度CSデジタル：CS000～CS999	
スピーカー		4.2cm×16cm 2個	
音声出力		実用最大出力 10W+10W (総合音声出力 20W)(JEITA)	
内蔵ハードディスク	形名	THH-50U7	
	容量	500GB (公称値)	
入力端子	HDMI入力1～4	HDMI (DeepColor, Lip Sync, ARC*2) HDMI3アナログ音声入力:200mV(rms)、22kΩ以上(口径3.5mmステレオミニジャック)	
	ビデオ入力1～3	S2映像*3：Y入力：1V (p-p)、75Ω、同期負、C入力：0.286V (p-p)(パースト信号)、75Ω 映像：1V (p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声：200mV(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)	
	D5映像入力 (ビデオ入力1)	14ピン、1.27mmピッチ Y:1V(p-p)、PB/CB、PR/CR：0.7V(p-p)	
	USB(録画用)端子	USB2.0	
	光デジタル音声出力	トスリンク	
	音声出力(固定/可変)/アナログダビング出力端子	映像：1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック) 音声：200mV(rms)、2.2kΩ以下(ピンジャック)	
	LAN端子	RJ-45	
	ヘッドホン端子	口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス8Ω～32Ω	
使用環境条件		温度：0℃～35℃、相対湿度：20%～80% (結露のないこと)	
角度調整範囲(テレビスタンド)		左右：約15° 前後：不可	

\*1：電源「待機」時または電源「切」時に以下の動作をしているときの消費電力です。

- ・本機で受信したデジタル放送を外部機器で録画しているとき
- ・番組情報などを取得しているとき
- ・Eメール録画予約機能で設定した「POP3アクセス時刻」に、メールサーバーにアクセスしているとき

\*2：ARC機能はHDMI入力1端子のみ対応しています。

\*3：S2映像入力端子はビデオ入力2に装備しています。