

種	類	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ		
形	名	32ZS1	37ZS1	42ZS1
受信機型サイズ		32V	37V	42V
電	源	AC 100V 50/60Hz共用		
消費電力		138W 電源「待機」時 0.13W、 電源「切」時 0.11W、 (機能動作時 31W)*1	169W 電源「待機」時 0.13W、 電源「切」時 0.11W、 (機能動作時 31W)*1	208W 電源「待機」時 0.13W、 電源「切」時 0.11W、 (機能動作時 32W)*1
年間消費電力量 [標準] 時		128kWh/年	165kWh/年	176kWh/年
区分名		DG1 (FHD、液晶倍速、付加機能1)	DG1 (FHD、液晶倍速、付加機能1)	DG1 (FHD、液晶倍速、付加機能1)
スタンドを含む外形寸法 ()は本体のみ	幅	78.6(78.6)cm	90.2(90.2)cm	100.9(100.9)cm
	高さ	58.5(52.5)cm	65.1(59.0)cm	71.4(64.9)cm
	奥行	27.9(8.6)cm	27.9(9.4)cm	33.8(9.4)cm
スタンドを含む質量 ()は本体のみ		13.5(12.1)kg	16.5(15.1)kg	20.0(17.9)kg
液晶画面	画面寸法	幅69.8cm、 高さ39.2cm、 対角80.0cm	幅81.9cm、 高さ46.1cm、 対角94.0cm	幅93.0cm、 高さ52.3cm、 対角106.7cm
	駆動方式	TFTアクティブマトリクス		
	画素数	水平1920×垂直1080		
受信チャンネル		地上アナログ：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) 地上デジタル：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) BSデジタル：BS000～BS999、110度CSデジタル：CS000～CS999		
スピーカー		3.5cm×16cm 2個		
音声出力		実用最大出力 10W+10W (総合音声出力 20W)(JEITA)		
入力端子	HDMI入力1～4	HDMI (DeepColor, Lip Sync、ARC*2) HDMI3アナログ音声入力:200mV(rms)、22kΩ以上(口径3.5mmステレオミニジャック)		
	ビデオ入力1～4	S2映像*3：Y入力：1V(p-p)、75Ω、同期負、C入力：0.286V(p-p)(バースト信号)、75Ω 映像：1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声：200mV(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)		
	D5映像入力 (ビデオ入力1、2)	14ピン、1.27mmピッチ Y:1V(p-p)、P _B /C _B 、P _R /C _R ：0.7V(p-p)		
	USB(録画専用)端子	USB2.0		
	USB端子(右側面)	USB2.0		
	光デジタル音声出力	トスリンク		
	音声出力(固定/可変)/アナログダビング出力端子	映像：1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック) 音声：200mV(rms)、2.2kΩ以下(ピンジャック)		
	LAN端子	RJ-45		
ヘッドホン端子	口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス8Ω～32Ω			
使用環境条件		温度：0℃～35℃、相対湿度：20%～80% (結露のないこと)		
角度調整範囲(テレビスタンド)		左右：約15° 前後：不可		

※1：電源「待機」時または電源「切」時に以下の動作をしているときの消費電力です。

- ・本機で受信したデジタル放送を外部機器で録画しているとき
- ・番組情報などを取得しているとき
- ・Eメール録画予約機能で設定した「POP3アクセス時刻」に、メールサーバーにアクセスしているとき

※2：ARC機能はHDMI入力1端子のみ対応しています。

※3：S2映像入力端子はビデオ入力3に装備しています。